



白馬[®]

濃縮型剥離剤

ケイキ

TAKE OFF

MANRYU.CO.,LTD.

濃縮型剥離剤

白馬[®]

テイクオフ TAKE OFF

特徴

1. 使用希釈倍率10~30

2. 濃縮型で抜群の経済性

3. 抜群の剥離力

4. 汚水がサラサラで作業性が良い

5. 臭いがおとなしい

最高の剥離力

樹脂ワックス皮膜への浸透・分散が早く
ビルドアップした皮膜に対しても威力を発揮!

通常の皮膜に対しては、15倍(テイクオフ1:水14)で十分です。
強靱で厚い皮膜は10倍希釈水(湯)でお使いください。

使用方法

- 希釈液を塗布した直後はフローアが滑りやすいため歩行を控えて下さい。
- 汚水は確実に回収して下さい。
- リノリウム・ゴム系床材には、床材が荒れたり変色することがあるため使用できません。
- 原液・希釈液が手・足・顔などに直接触れないよう十分に注意して下さい。もし液が直接目やヒフに付着したら流水でよく洗った後医師の診断を受けて下さい。

注意事項

樹脂ワックス剥離作業は、床材保護・美観向上の原点です。そのためにも希釈液はたっぷり塗布し、なるべく時間を置いてから、丁寧なポリッシャー作業を行いましょう。
丁寧な汚水の回収また丁寧な仕上げ拭きを心掛けてください。
質の高い床作りを「白馬テイクオフ」でめざして下さい。

— 技術で奉仕 —

株式会社 **万立**
まんりゅう

〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号
電話 (072)977-0898 (代表)
FAX (072)977-0899
<http://www.manryu.com>