



～剥離作業をハッとクリアに～

業務用剥離剤

ハクリア

標準希釈倍率

5～10倍

種類

床用樹脂仕上げ剤専用溶剤型剥離剤

用途

水性フロアポリッシュポリマータイプの剥離剤として、化学床全般（リノリウム、ゴム系床材を除く）、コンクリート、テラゾー、セラミック系床材に使用できます。



18L

特長

- ①強アルカリ性で、樹脂ワックスをしっかりと剥離します。
- ②クリアな青色で分かりやすく、作業性が向上します。
- ③低臭性に優れ、不快感を軽減します。（弊社従来品比）

使用方法

- 希釈倍率：
ワックス塗布層や汚れの状況に応じて水又はぬるま湯で5～10倍に希釈してください。
 - 剥離作業時の標準使用量：
1㎡あたり希釈液 200ml～300mlを目安にしてください。
- ①バケツ等に剥離作業に必要な量の剥離剤希釈液を作り、モップで床面にタツプリと均一に塗り延ばします。
 - ②5～10分程度待ちポリッシャーに剥離用パッド（ブラシ）等を装着して床面を洗浄します。広範囲の現場で剥離剤が乾くようであれば予めポリッシャーのタンクに水を入れて出しながら作業をしてください。
 - ③汚水を吸水用バキューム等で回収し、水拭きモップで拭き上げ、床面を十分に乾燥させてください。
 - ④床面が完全に乾燥したらワックスを塗布してください。

技術で奉仕

株式会社 **万立**
まんりゅう

〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号

TEL：072-977-0898

FAX：072-977-0899

<https://mannryu.com>